



Městský úřad Holešov

Odbor životního prostředí

Naše č. j.: HOL-25908/2023/ŽP/Ve
Spis. zn.: 3869/2023
Vaše č. j.:
Počet stran: 5
Počet příloh: 0

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

v zastoupení

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Hana Vedrová
Telefon: 573 521 400
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13
602 00 Brno

Datum: 22.08.2023



holevp23v007ak

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Žadatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 v zastoupení na základě plné moci společností VIAPONT, s.r.o., IČO 46995447, Vodní 13, 602 00 Brno podáním č. j. 23452/2023 ze dne 28.07.2023, požádal o stavební povolení stavby „**Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták, 318 Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo, 333 Úprava Rymického potoka, 334 Úprava řeky Rusavy, 335 Přeložka potoka Žabínek, 336 Přeložka pravostranného přítoku Mojeny, 337 Úprava řeky Mojeny, 339 Úprava potoka Ludslávka, 341 Úprava Židelné, 380 Úprava HMZ – otevřeného odpadu PrRu**“. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení..

Stavba obsahuje:

318 Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo - jedná se o retenční nádrž RN, která zachycuje vody z úseku kanalizace od km 8,200 do km 10,900. Před nádrží je umístěn odlučovač lehkých kapalin. Kolem nádrže je veden příkop, který podchycuje vody z terénu po pravé straně komunikace a do kterého je vyústěn bezpečnostní přepad z nádrže. Příkop není součástí objektu 318. Voda z nádrže je odváděna do vodního toku Mojena (výustní objekt je součástí SO 337 Úprava řeky Mojeny). Většina objemu nádrže se nachází ve výkopu, sypané hrázky po obvodu budou mít výšku max. 1,5 m. Vzdušný svah hráze bude ohumusován a ošet. Návodní líc a koruna hráze budou opevněny kamennou dlažbou do betonu. V hrázi bude vytvořen bezpečnostní přeliv a to snížením koruny hráze o 0,20 m v délce 10 m. Bazén nádrže je tvořen výkopem. Svahy a dno budou izolovány svařovanou PE fólií, na dně bude makadam tl. 0,25 m. Odlučovač lehkých kapalin je navržen podzemní koalescenční (třída 1 dle ČSN EN 585-1, koncentrace C10 – C40 na odtoku je max 5 mg/l), jeho konstrukce bude ze železobetonu, příp. oceli.

Parametry retenční nádrže jsou následující:

výška koruny hráze 220,68 m n.m.
výška dna bazénu 217,43 m n.m.
hloubka nádrže 3,05 m
šířka koruny hráze 1,00 m
sklon návodního líce 1:2
sklon vzdušného líce 1:3
hladina stálého nadržení vody 217,93 m n.m.
hladina max. nadržení vody 220,38 m n.m.
retenční prostor 45x23x2,55 = 3805 m³
kóta bezpečnostního přelivu 220,38 m n.m.



Stavba je umístěna na pozemku p. č. 523 v k. ú. Zahnašovice

333 Úprava Rymického potoka - jedná se o úpravu koryta toku, která je vyvolána stavbou mostu. Navržená úprava respektuje polohu stávajícího koryta, změní se pouze šířkové uspořádání pod mostem. Na začátku i na konci úpravy upravené koryto naváže na původní koryto. Celková délka úpravy je 45 m. Podélný sklon koryta je 0,22 %. Koryto toku pod mostem v délce 30 m mezi příčnými prahy je navrženo jako lichoběžník s šířkou dna 1,20 m a sklonem svahů 1:2,5. Hloubka koryta pod mostem se pohybuje v rozmezí 0,96 až 1,19 m. Zpevnění koryta bude provedeno rovnaninou z lomového kamene nad 250 kg s vyklínováním. Na obou koncích přechodových úseků v místě navázání na původní koryto budou provedeny rovněž příčné prahy. Všechny příčné stabilizační prahy šířky 0,30 m, hloubky 0,7 m na celou šířku úpravy se zavázáním do přilehlého terénu budou provedeny z kamene. Na obou koncích se provede pohoz dna drceným kamenivem.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 147/3, 165/2, 274, 299/4, 299/5, 300/6, 300/10 v k. ú. Količín

334 Úprava řeky Rusavy - jedná se o úpravu koryta toku, která je vyvolána stavbou mostu. Trasa je vedena v původním korytě. Celková délka úpravy je 70 m. Na začátku i na konci úpravy upravené koryto naváže na původní koryto. Podélný sklon koryta je 0,17 %. Koryto v celé délce úpravy je navrženo jako lichoběžník s šířkou dna 5,00 m a sklon svahů 1:2. Hloubka koryta se pohybuje v rozmezí 3,3 m až 4,0 m. Svahy koryta budou celé zpevněné kamennou rovnaninou z lomového kamene nad 250 kg. V celé délce úpravy jsou v patě svahů navrženy opěrné prahy z lomového kamene o hloubce min. 0,80 m a šířce min. 0,60 m. Ve dně koryta zůstane rostlý terén. Přechod z nově opevněné části koryta na stávající stav bude proveden pomocí příčných stabilizačních prahů hloubky 0,80 m a šířky 0,60 m. Za těmito prahy bude osazen přechodový pás kamenné rovnaniny v délce min. 2,0 m.

Stavba je umístěna na pozemcích 279/6, 301/4 v k. ú. Količín.

335 Přeložka potoka Žabínek - jedná se o úpravu trasy části toku v minimálním rozsahu vyvolaném stavbou. Celková délka úpravy je 255 m. Podélný sklon navržené přeložky je 0,4 % a 0,3 %. Na začátku i na konci úpravy je niveleta navázána na původní koryto toku Žabínek. Koryto toku je navrženo jako lichoběžník, s šířkou dna 1,00 m a sklon svahů 1:2. Hloubka koryta se pohybuje v rozmezí 1,0 až 1,5 m. Svahy koryta budou do výšky 0,76 m zpevněné rovnaninou z lomového kamene. Na začátku úpravy v místě navázání na původní koryto a na několika dalších místech v průběhu stavby (začátky oblouků) budou provedeny příčné stabilizační prahy hloubky 0,60 m a šířky 0,40 m, Prahy budou provedeny z lomového kamene.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 1472, 1490 v k. ú. Třebětice.

336 Přeložka pravostranného přítoku Mojeny - jedná se o úpravu dvou pravostranných přítoků Mojeny před vtokem a za výtokem z propustků. Koryta budou zpevněna rovnaninou z lomového kamene uloženou na sucho. Upravené části koryt budou na začátku a na konci zpevněny příčnými stabilizačními prahy 40/60. Celková délka úpravy je 25 m, z toho koryta v km 6,70 hlavní trasy před propustkem 5 m, za propustkem 5 m, v km 7,09 hlavní trasy před propustkem 10 m, za propustkem 5 m. Podélný sklon odpovídá stávajícímu sklonu a navazuje na stávající stav koryta i na výškovou úroveň trubních propustků. Šířkové uspořádání koryta odpovídá původnímu stavu. V km 6,70 a na vtoku v km 7,10 má koryto tvar trojúhelníkový, na výtoku je navrženo jako lichoběžník s proměnlivou šířkou dna a sklon svahů 1:2. Hloubka koryta je cca 1 m.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 515, 518, 520, 521, 522, 523, 525, 527, 566 v k. ú. Zahnašovice.

337 Úprava řeky Mojeny - jedná se o úpravu koryta toku Mojena před vtokem a za vyústěním z mostního objektu SO 212 v km 8,152 hlavní trasy dálnice a o úpravu melioračního příkopu u mostu SO 213 v km 8,875. Ke křížení Mojeny a D49 dochází v místě ukončení stávajícího zatrubnění vodního toku. Z tohoto důvodu bude část zatrubnění v délce 46 m odbourána a ukončena novým čelem mimo prostor mostního objektu a tělesa dálnice. Na začátku úpravy bude proveden příčný kamenný práh 50/70. Dno koryta v délce 20 m bude rostlé a břehy budou zpevněny do výšky Q100 kamennou rovnaninou. Pod mostem bude celý profil zpevněn kamennou rovnaninou, na vtoku i výtoku bude krátký kamenný práh 40/60 mezi základy mostu. Nově otevřený profil vodního toku mezi stávajícím zatrubněním a nově projektovaným mostním objektem délky 10 m bude mít svahy zpevněny kamennou rovnaninou do výšky Q100, dno zůstane bez zpevnění. Podélný sklon upravovaného koryta toku Mojena odpovídá stávajícímu sklonu a výškově navazuje na začátku i konci úpravy na původní stav koryta. Šířkové uspořádání odpovídá začátku úpravy původnímu

stavu. Dno má šířku 1,50 m, svahy jsou ve sklonu 1:2. Koryto má lichoběžníkový tvar, ten přechází pod mostem do kynety a za mostem se rozšiřuje a navazuje na úpravu zatrubněného úseku toku.

Délka úpravy je 20 m + 10 m. Otevřené koryto má lichoběžníkový tvar, svahy koryta budou zpevněny rovnaninou z lomového kamene. Nad zpevněním bude provedeno drnování v pásu širokém 0,30 m, zbývající část koryta bude ohumusována. Na obou koncích v místě navázání na původní koryto budou zřízeny kamenné příčné stabilizační prahy hloubky 0,70 m a šířky 0,50 m.

Dále je součástí tohoto objektu úprava melioračního příkopu, který kříží trasu v km 8,875. Koryto příkopu bude zaústěno před mostním objektem SO 213 do levostranného příkopu podél komunikace, vody budou odvedeny do vodního toku Mojena nad mostním objektem SO 212. Délka úpravy melioračního příkopu je 8 m a na svých koncích navazuje výškově na stávající koryto a na průběžný levostranný dálniční příkop. Šířková úprava melioračního příkopu odpovídá stávajícímu tvaru.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 523 v k. ú. Zahnašovice, 4154 v k. ú. Holešov, p. č. 1000 v k. ú. Martinice u Holešov.

339 Úprava potoka Ludslávka - jedná se o úpravu toku ve dvou úsecích vyvolanou výstavbou mostů. Úprava potoka je navržena s korytem lichoběžníkového profilu, se sklonem svahů 1:1,75 v původním korytě a 1:2 v nově vytvořeném korytě. Hloubka koryta se pohybuje v rozmezí 1,25 až 1,75 m. Celková délka trasy je 317,13 m, z toho jsou zpevněním upraveny pouze úseky o délce 57 m a 107 m. Ve zbylé části bude ponecháno přírodní nezpevněné koryto. Svahy koryta v upravených úsecích budou zpevněny břehovými patkami z rovnaniny z lomového kamene na 250 kg do výšky 0,50 m, dno zůstane bez zpevnění. V novém korytě budou pro snížení podélného sklonu spádové stupně z kulatiny. Na začátku a na konci úpravy budou provedeny příčné stabilizační prahy šířky 0,50 m, hloubky 0,70 m.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 447/18, 583/14, 645, 692, 1042/1, 1042/9, 1043/3, 1043/4, 1043/5, 1043/6, 1043/7 v k. ú. Žeranovice a p. č. 1058, 1491 v k. ú. Martinice u Holešova.

341 Úprava Židelné - jedná se o úpravu toku v minimálním rozsahu vyvolaném stavbou. Celková délka úpravy je 127,0 m, z toho je 10 m na obou stranách napojení na stávající koryto. Návrh podélného profilu je 1,82 % s navázáním na začátku i na konci úpravy na původní koryto toku Židelná. Koryto je navrženo lichoběžníkového (resp. složeného) profilu, šířka dna 3,00 m, sklon svahů 1:1,5. V úseku pod mostem bude provedeno zpevnění svahů rovnaninou z lomového kamene nad 250 kg do výšky 1,06 m (úroveň Q100). V úsecích mimo most bude toto zpevnění provedeno do výšky 0,54 m (úroveň Q5). Na začátku a na konci úpravy budou provedeny příčné stabilizační prahy šířky 0,50 m, hloubky 0,70 m.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 677/3, 677/4, 1046/11, 1046/12 v k. ú. Žeranovice, p. č. 929/8, 929/9, 929/10 v k. ú. Dolní Ves.

380 Úprava HMZ – otevřeného odpadu PrRu - jedná se o úpravy stávajícího koryta drobného otevřeného odpadu. Předmětem navrhované úpravy je pročištění, prohloubení a vyprofilování koryta v celé jeho délce. Koryto bude vytvořeno jako lichoběžník se šířkou dna 0,6 m a se sklony svahů 1:1,5. Zpevnění koryta bude provedeno rovnaninou z lomového kamene. Na trase jsou navrženy 3 příčné prahy z lomového kamene. Podélný sklon koryta činí 0,15 %. Součástí řešeného objektu jsou dále 2 trubní propustky pod místními polními cestami. Propustky jsou navrženy z betonových trub DN 600 se svislými čely. Délky propustků jsou 7,20 m a 5,70 m. Celková délka úpravy koryta je 346,0 m.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 1234, 1513, 1520, 1521, 1522, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1534 v k. ú. Třebětice.

Městský úřad Holešov, životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení

- § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád)
- § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)
- § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), v platném znění

po prověření všech náležitostí předložené žádosti včetně dokladů, podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění

**oznamuje
zahájení vodoprávního řízení**

bez ústního jednání dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 115 odst.1 vodního zákona a § 112 odst.1 a 2 stavebního zákona. Vodoprávnímu úřadu jsou poměry na místě samém známy a žadatel předložil všechny potřebné doklady v této věci.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat na Městském úřadě Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, 769 01 Holešov, dveře č. 121 v úřední dny (pondělí a středa 7.30 - 11.00, 12.00 -17.00 hod).

Účastníci řízení mohou své námitky nebo připomínky k návrhu uplatnit nejpozději **do deseti dnů**, ode dne doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 2 stavebního zákona). Účastníci řízení mohou námitky uplatnit proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody k podání námitek. K námitkám, které překračují uvedený rozsah nebo k námitkám, které mohly být uplatněny při územním řízení nebo při vydání územního plánu, se nepřihlíží (§ 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona).

Na toto řízení se rovněž vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění (dále jen liniový zákon), neboť se jedná o stavbu dopravní infrastruktury v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) zákona o urychlení. Stavební úřad o této skutečnosti poučuje účastníky řízení v souladu s § 2 odst. 1 zákona o urychlení.

Podle ustanovení § 2 odst. 5 liniového zákona v řízení, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tyto účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.

Otisk úředního razítka

Ing. Hana Vedrová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí bude zasláno zpět vodoprávnímu úřadu.

Ev. č.:
Vyvěšeno dne:
Bude sejmuto dne:
Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha v zastoupení VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno

Povodí Moravy, s p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Romana Beňová, Střelnice 216/31, 769 01 Holešov

Ctirad Mrhálek, Pravčice 212, 768 24 Hulín

Pravčická a. s., Pravčice 242, 768 24 Hulín

Obec Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov

Obec Zahnašovice, Zahnašovice 43, 769 01 Holešov

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín

Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov

Obec Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Ivo Tupý, Třebětice 95, 769 01 Holešov

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/58, 702 00 Ostrava

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – Libeň

E.GD, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž

Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavby přímo dotčeno na pozemcích: parcela číslo 531, 600, 555, 529, 516, 528, 530, 514/1, 502, 503, 512, 511, 500, 517, 519, 526, 532 v k. ú. Zahnašovice, p. č. 147/1, 165/32, 146/71, 302/2, 318, 319, 146/8, 302/3, 301/5, 301/6 v k. ú. Količín, p. č. 1460, 1257, 1200, 1270, 1296, 1531, 1533, 1535, 1201, 1199, 1198, 1163, 1164, 1190, 1540, 91/1 v k. ú. Třebětice, 4153, 4155, 4160 v k. ú. Holešov, p. č. 477/22 v k. ú. Všetuly, 1017, 1018, 1012, 1112, 1127, 1134, v k. ú. Martinice u Holešova, p. č. 447/22, 447/8, 444/2, 446/2, 1042/2, 447/7, 447/26, 447/31, 447/32, 447/38, 447/43, 504/3, 1046/10, 1046/8, 1042/10, 1042/8, 447/27, 657/1, 657/3, 677/1, 677/2, 1046/7 v k. ú. Žeranovice, p. č. 1635, 1685, 1616, 1675 k. ú. Dolní Ves

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavební řádu, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a státní správy lesů, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín

Drážní úřad, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Obecní úřad Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov

Obecní úřad Zahnašovice, Zahnašovice 43, 769 01 Holešov

Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov

Obecní úřad Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov

Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták